

PLV gonflable

*Colonne gonfleurs intégrés
air captif 220 et 300cm*



Description

Colonnes avec gonfleur intégré. Une pompe de gonflage et de dégonflage de 150 Watts est intégrée au plateau bas de la structure. La colonne est livrée entièrement montée : vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton pour gonfler votre produit. Un branchement électrique est nécessaire pour le montage de la colonne. Une fois la colonne gonflée, le câble se range à l'intérieur de la structure et il n'est plus nécessaire d'avoir une source de courant. Le visuel est imprimé en sublimation sur une toile polyester en all-over et est monté à son extrémité avec un joint en silicone pour fixer la toile au plateau inférieur.

Utilisation intérieure exclusivement.

Colonne avec gonfleur intégré 220cm 44D :

- Dimensions : 44 (L) x 44 (l) x 220 (h)
- Poids : 7,0 kg

Colonne avec gonfleur intégré 220cm 60D :

- Dimensions : 60 (L) x 60 (l) x 220 (h)
- Poids : 9,0 kg

Colonne avec gonfleur intégré 300cm 60D :

- Dimensions : 60 (L) x 60 (l) x 280 (h)
- Poids : 11,0 kg

Envoi des fichiers: Pré requis



Toutes les images doivent être en mode CMJN
Format PDF haute-définition
Résolution : 300 dpi à l'échelle 1/4 minimum.

- Prévoir les fonds perdus
- Aplatir les fichiers
- Vectoriser toutes les polices

Nous recommandons l'utilisation des logiciels de la suite Adobe CS5 ou antérieure, versions Mac ou PC.



Ne pas mettre de photo, mais uniquement des images vectorielles.

Pour une impression de qualité maximale, nous vous recommandons de conserver vos images à une résolution de 75 dpi minimum au format CMJN.

Nous déconseillons fortement l'utilisation dans vos documents, de photos provenant d'appareils numériques non professionnels.

La plupart des images téléchargées sur le web ne sont destinées qu'à l'affichage écran et non à l'impression.

